

# MIRAGE

## PRODUKT- ÜBERSICHT

-  All-Season
-  Winter
-  Sommer





# ALL-SEASON



Ganzjahresreifen mit 3PMSF-Kennzeichnung für Transporter und Vans



M+S

Artikel-Nr.	Reifengröße	Last-/Speed-Index	empf. Felge	Außen-durch-messer (mm)	Breite (mm)	Profil-tiefe (mm)	Tragfähigkeit (kg)		Luftdruck (bar)		Roll-wider-stand	Nass-haftung	Abroll-geräusch		
							Einzel	Zwilling	Einzel	Zwilling			Level	db	
<b>MR-700 AS</b>															
101.65.864	215 / 65 R 15 C	104 / 102 T	6.50	661	221	9,7	900	850	3,75	3,75	D	D	B	73	
101.65.862	195 / 70 R 15 C	104 / 102 R	6.00	655	201	9,7	900	850	4,50	4,50	D	D	B	73	
101.65.866	215 / 70 R 15 C	109 / 107 R	6.50	683	221	9,7	1030	975	4,50	4,50	D	D	B	73	
101.65.868	225 / 70 R 15 C	112 / 110 R	6.50	697	228	9,7	1120	1060	4,50	4,50	D	D	B	73	
101.65.870	195 / 60 R 16 C	99 / 97 T	6.00	640	201	9,7	775	730	3,75	3,75	D	D	B	73	
101.65.880	215 / 60 R 16 C	108 / 106 T	6.50	664	221	9,7	1000	950	4,75	4,75	D	D	B	73	
101.65.872	195 / 65 R 16 C	104 / 102 R	6.00	660	201	9,7	900	850	4,75	4,75	D	D	B	73	
101.65.876	205 / 65 R 16 C	107 / 105 T	6.00	672	209	9,7	975	925	4,75	4,75	D	D	B	73	
101.65.882	215 / 65 R 16 C	109 / 107 T	6.50	686	221	9,7	1030	975	4,75	4,75	D	D	B	73	
101.65.886	225 / 65 R 16 C	112 / 110 R	6.50	698	228	9,7	1120	1060	4,75	4,75	D	D	B	73	
101.65.890	235 / 65 R 16 C	115 / 113 T	7.00	712	240	9,7	1215	1150	4,75	4,75	D	D	B	73	
101.65.874	195 / 75 R 16 C	107 / 105 R	5.50	698	196	9,7	975	925	4,75	4,75	D	D	B	73	
101.65.878	205 / 75 R 16 C	113 / 111 R	5.50	714	203	9,7	1150	1090	5,25	5,25	D	D	B	73	
101.65.884	215 / 75 R 16 C	116 / 114 R	6.00	728	216	9,7	1250	1180	5,25	5,25	D	D	B	73	
101.65.888	225 / 75 R 16 C	121 / 120 R	6.00	744	223	9,7	1450	1400	5,75	5,75	D	D	B	73	



# WINTER



Winterreifen mit 3PMSF-Kennzeichnung für Leicht-LKW und Transporter



M+S

Artikel-Nr.	Reifengröße	Last-/Speed-Index	empf. Felge	Außen-durch-messer (mm)	Breite (mm)	Profil-tiefe (mm)	Tragfähigkeit (kg)		Luftdruck (bar)		Roll-wider-stand	Nass-haftung	Abroll-geräusch		
							Einzel	Zwilling	Einzel	Zwilling			Level	db	
<b>MR-W600</b>															
101.65.800	155 R 12 C	88 / 86 Q	4.50	550	157	7,3	560	530	4,50	4,50	D	D	B	73	
101.65.802	155 R 13 C	90 / 88 Q	4.50	578	157	8,8	600	560	4,50	4,50	D	D	B	73	
101.65.804	165 R 13 C	94 / 92 R	4.50	596	167	8,8	670	630	4,50	4,50	D	D	B	73	
101.65.806	175 R 13 C	97 / 95 R	5.00	610	178	8,8	730	690	4,50	4,50	D	D	B	73	
101.65.808	175 R 14 C	99 / 98 R	5.00	634	178	8,8	775	750	4,50	4,50	D	D	B	73	
101.65.814	185 R 14 C	102 / 100 R	5.50	650	188	8,8	850	800	4,50	4,50	D	D	B	73	
101.65.838	185 / 75 R 16 C	104 / 102 R	5.00	684	184	9,7	900	850	4,75	4,75	D	D	B	73	
101.65.810	205 / 65 R 16 C	107 / 105 T	6.00	672	209	9,7	975	925	4,75	4,75	D	D	B	73	
101.65.812	215 / 65 R 16 C	109 / 107 T	6.50	686	221	9,7	1030	975	4,75	4,75	D	D	B	73	
<b>MR-W300</b>															
101.65.816	215 / 65 R 15 C	104 / 102 R	6.50	661	221	9,7	900	850	3,75	3,75	D	D	B	73	
101.65.818	195 / 70 R 15 C	104 / 102 R	6.00	655	201	9,7	900	850	4,50	4,50	D	D	B	73	
101.65.820	215 / 70 R 15 C	109 / 107 R	6.50	683	221	9,7	1030	975	4,50	4,50	D	D	B	73	
101.65.822	225 / 70 R 15 C	112 / 110 R	6.50	697	228	9,7	1120	1060	4,50	4,50	D	D	B	73	
101.65.824	195 / 60 R 16 C	99 / 97 T	6.00	640	201	9,7	775	730	3,75	3,75	D	D	B	73	
101.65.826	215 / 60 R 16 C	108 / 106 R	6.50	664	221	9,7	1000	950	4,75	4,75	D	D	B	73	
101.65.828	195 / 65 R 16 C	104 / 102 R	6.00	660	201	9,7	900	850	4,75	4,75	D	D	B	73	
101.65.830	205 / 65 R 16 C	107 / 105 R	6.00	672	209	9,7	975	925	4,75	4,75	D	D	B	73	
101.65.832	215 / 65 R 16 C	109 / 107 R	6.50	686	221	9,7	1030	975	4,75	4,75	D	D	B	73	
101.65.834	225 / 65 R 16 C	112 / 110 R	6.50	698	228	9,7	1120	1060	4,75	4,75	D	D	B	73	
101.65.836	235 / 65 R 16 C	115 / 113 T	7.00	712	240	9,7	1215	1150	4,75	4,75	D	D	B	73	
101.65.840	195 / 75 R 16 C	107 / 105 R	5.50	698	196	8,7	975	925	4,75	4,75	D	D	B	73	
101.65.842	215 / 75 R 16 C	116 / 114 R	6.00	728	216	9,7	1250	1180	5,25	5,25	D	D	B	73	
<b>MR-WT172</b>															
101.65.844	225 / 75 R 16 LT	115 / 112 S	6.00	744	223	12,6	1215	1120	5,50	5,50	E	D	B	73	



# MIRAGE



**SOMMER**



Sommerreifen für  
Leicht-LKW und Transporter.

**M+S**

Artikel-Nr.	Reifengröße			Last-/Speed-Index	empf. Felge	Außendurchmesser (mm)	Breite (mm)	Profil-tiefe (mm)	Tragfähigkeit (kg)		Luftdruck (bar)		Roll-wider-stand	Nass-haftung	Abroll-geräusch	
									Einzel	Zwilling	Einzel	Zwilling			Level	db
<b>MR100</b>																
101.65.946	155	R	12 C	88 / 86 Q	4.50	550	157	7,3	560	530	4,50	4,50	D	C	B	72
101.65.948	185	R	14 C	102 / 100 R	5.50	650	188	8,5	850	800	4,50	4,50	D	C	B	72
101.65.950	195	R	14 C	106 / 104 R	5.50	666	198	8,7	950	900	4,50	4,50	D	C	B	72
101.65.952	195	R	15 C	106 / 104 R	5.50	693	198	8,7	950	900	4,50	4,50	D	C	B	72
<b>MR200</b>																
101.65.904	155	R	13 C	90 / 88 Q	4.50	578	157	7,3	600	560	4,50	4,50	D	C	B	72
101.65.906	165	R	13 C	94 / 92 R	4.50	596	167	7,3	670	630	4,50	4,50	D	C	B	72
101.65.908	175	R	13 C	97 / 95 R	5.00	610	178	7,3	730	690	4,50	4,50	D	C	B	72
101.65.910	175	R	14 C	99 / 98 R	5.00	634	178	7,3	775	750	4,50	4,50	D	C	B	72
101.65.912	175 / 65	R	14 C	90 / 88 T	5.00	584	177	8,1	600	560	3,75	3,75	D	C	B	72
10165.914	205 / 65	R	15 C	102 / 100 T	6.00	647	209	9,7	850	800	3,75	3,75	D	C	B	72
101.65.932	195 / 70	R	15 C	104 / 102 R	6.00	655	201	10,2	900	850	4,50	4,50	D	C	B	72
101.65.934	205 / 70	R	15 C	106 / 104 R	6.00	669	209	10,2	950	900	4,50	4,50	D	C	B	72
101.65.936	215 / 70	R	15 C	109 / 107 R	6.50	683	221	10,2	1030	975	4,50	4,50	D	C	B	72
101.65.900	225 / 70	R	15 C	112 / 110 R	6.50	697	228	10,2	1120	1060	4,50	4,50	D	C	B	72
101.65.916	195 / 65	R	16 C	104 / 102 T	6.00	650	201	9,7	900	850	4,75	4,75	D	C	B	72
101.65.918	205 / 65	R	16 C	107 / 105 T	6.00	672	209	9,7	975	925	4,75	4,75	D	C	B	72
101.65.920	215 / 65	R	16 C	109 / 107 T	6.50	686	221	9,7	1030	975	4,75	4,75	D	C	B	72
101.65.922	225 / 65	R	16 C	112 / 110 T	6.50	698	228	9,7	1120	1060	4,75	4,75	D	C	B	72
101.65.924	235 / 65	R	16 C	115 / 113 T	7.00	712	240	9,7	1215	1150	4,75	4,75	D	C	B	72
101.65.926	165 / 70	R	16 LT	88 / 86 S	5.00	562	170	7,3	560	530	3,75	3,75	D	C	B	72
101.65.942	195 / 75	R	16 C	107 / 105 R	5.50	698	196	8,7	975	925	4,75	4,75	D	C	B	72
101.65.944	215 / 75	R	16 C	116 / 114 R	6.00	728	216	9,7	1250	1180	5,25	5,25	D	C	B	72





# MIRAGE

-  All-Season
-  Winter
-  Sommer

Bohnenkamp AG

Dieselstraße 14 · 49076 Osnabrück  
Tel.: +49 541 12163-0 · [www.bohnenkamp.com](http://www.bohnenkamp.com)

Vor Ort und international für Sie da.  
Die Bohnenkamp Unternehmensgruppe



Stand 11/2022 - 22.01.28