

# EM-REIFEN

## Produktübersicht

**MAXAM**



**ERDBEWEGUNG  
& BAUSTELLE**

Stand 01/26

**Bohnenkamp**  
Moving Professionals

[www.bohnenkamp.com](http://www.bohnenkamp.com)



**MAXAM**

## MS910R



- Der MS910R ist ein Radialreifen für Radlader und Teleskoplader.
- Sein vielseitiges Profil bietet eine besonders gute Traktion auf schlammigen Untergründen.
- Die verstärkte Seitenwand schützt Reifen und Felge vor Verletzungen.

Artikel-Nr.	Reifengröße	LI/SI	Ausführung	empfohlene Felge	alternative Felge	Breite mm	Durchmesser mm	Profiltiefe mm
10000803	335/80 R 18	145 A2 / 134 B	All-Steel	11	12	334	989	18,5
10000804	365/70 R 18	146 A2 / 135 B	All-Steel	11	12,13	363	966	19,5
10000809	405/70 R 18	153 A2 / 141 B	All-Steel	13		405	1.023	21,0
10000805	335/80 R 20	147 A2 / 136 B	All-Steel	11		339	1.044	18,5
10000806	365/80 R 20	153 A2 / 141 B	All-Steel	11	12	363	1.089	18,5
10000807	405/70 R 20	155 A2 / 143 B	All-Steel	13	12	407	1.076	20,5
10005436	455/70 R 20	162 A2 / 150 B	All-Steel	14		452	1.146	23,5
10000808	405/70 R 24	158 A2 / 146 B	All-Steel	13		407	1.178	20,5
10000828	460/70 R 24	159 A8 / 159 B	All-Steel	15	14,16	460	1.249	23,5



**MAXAM**

## MS300



- Der MS300 ist ein EM-Reifen für Radlader, Dumper, Grader und ähnliche Fahrzeuge.
- Er eignet sich hervorragend für Einsätze auf sandigen oder einfachen Untergründen.
- Der Reifen bietet eine sehr gute Traktion auch bei Arbeiten abseits der Straße.
- Seine dicke Basisgummischicht und die schnitt- und verschleißfeste Gummimischung sorgen für einen sehr guten Schutz vor Verletzungen.

Artikel-Nr.	Reifengröße	LI/SI	Star rating	TRA Code	Ausführung	empf. Felge	Breite	Durchmesser	Profiltiefe
11085100	15.5 R 25	176 A2 / 160 B	**	E3/L3	C.R.	12.00/1.3	388	1.276	23,0
11085110	17.5 R 25	182 A2 / 167 B	**	E3/L3	C.R.	14.00/1.5	446	1.345	25,0
11085150	20.5 R 25	193 A2 / 177 B	**	E3/L3	C.R.	17.00/2.0	520	1.486	27,0
11085200	23.5 R 25	201 A2 / 185 B	**	E3/L3	C.R.	19.50/2.5	604	1.604	30,0
10000799	26.5 R 25	209 A2 / 193 B	**	E3/L3	C.R.	22.00/3.0	673	1.745	35,0



**ERDBEWEGUNG  
& BAUSTELLE**



**MAXAM**

MS302



- Der MS302 ist ein EM-Radialreifen für den Einsatz auf Radladern und Dumpnern.
- Sein Profil bietet eine sehr gute Traktion unter allen Offroad-Bedingungen.
- Eine dicke Basisgummischicht sowie die verschleiß- und schnittfeste Laufflächenmischung sorgen für einen guten Schutz vor Verletzungen.
- Der Positivanteil und die große Profiltiefe garantieren eine lange Lebensdauer des Reifens.

Artikel-Nr.	Reifengröße	LI/SI	Star rating	TRA Code	Ausführung	empf. Felge	Breite	Durchmesser	Profiltiefe
10000754	20.5 R 25	193 A2 / 177 B	**	E3/L3	C.R.	17.00/2.0	521	1.493	33,0
10000745	23.5 R 25	201 A2 / 185 B	**	E3/L3	C.R.	19.50/2.5	599	1.613	37,0
10000744	26.5 R 25	209 A2 / 193 B	**	E3/L3	C.R.	22.00/3.0	673	1.742	40,0
10000747	29.5 R 25	216 A2 / 200 B	**	E3/L3	C.R.	25.00/3.5	747	1.881	42,0
10000748	550/65 R 25	182 A2 / 172 B	*	E3/L3	C.R.	17.00/2.0	547	1.347	35,0
10000746	650/65 R 25	200 A2 / 180 B	**	E3/L3	C.R.	19.50/2.5	636	1.479	37,0
10000753	750/65 R 25	209 A2 / 190 B	**	E3/L3	C.R.	24.00/3.0	744	1.596	41,0
10004067	775/65 R 25	213 A2 / 195 B	**	E3/L3	C.R.	24.00/3.5	771	1.736	45,0



**MAXAM**

MS330



- Der MS330 ist ein EM-Radialreifen für Dumper, Grader und Radlader.
- Sein Profil bietet durch die Anordnung der Profilblöcke eine sehr gute Traktion bei geringer Hitzeentwicklung.
- Die Seitenwand wird durch eine Scheuerleiste vor Stößen und Anprallverletzungen geschützt.
- Die schnittfeste Gummimischung verhindert Verletzungen und vorzeitigen Verschleiß.

Artikel-Nr.	Reifengröße	LI/SI	Star rating	TRA Code	Ausführung	empf. Felge	Breite	Durchmesser	Profiltiefe
10004645	15.5 R 25	176 A2 / 160 B	**	E3/L3	C.R.	12.00/1.3	394	1.278	25,4
10004646	17.5 R 25	182 A2 / 167 B	**	E3/L3	C.R.	14.00/1.5	445	1.349	28,6
10004647	20.5 R 25	193 A2 / 177 B	**	E3/L3	C.R.	17.00/2.0	521	1.494	32,5
10004648	23.5 R 25	201 A2 / 185 B	**	E3/L3	C.R.	19.50/2.5	597	1.618	35,7
10004649	26.5 R 25	209 A2 / 193 B	**	E3/L3	C.R.	22.00/3.0	673	1.750	38,1
10004819	29.5 R 25	216 A2 / 200 B	**	E3/L3	C.R.	25.00/3.5	758	1.875	42,1

**Bohnenkamp**  

 Moving Professionals

[www.bohnenkamp.com](http://www.bohnenkamp.com)



**MAXAM**

## MS401



- Der MS401 ist ein EM Radialreifen für den Einsatz auf Muldenkippern im Bergbau.
- Das Profil, mit tiefen Rillen, für eine verringerte Wärmeentwicklung und eine besonders hitzebeständige Basismischung reduzieren den Verschleiß für eine lange Lebensdauer.
- Die breite, flache Aufstandsfläche verteilt das Gewicht besonders gleichmäßig und verhindert Beschädigungen der Fahrbahn.
- Die verstärkte Reifenwulst, Flanke und Seitenwand schützen den Reifen vor Schnittverletzungen.

Artikel-Nr.	Reifengröße	LI/SI	Star rating	TRA Code	Ausführung	empf. Felge	Breite	Durchmesser	Profiltiefe
11085300	18.00 R 33	191 B	**	E4	C.R.	13.00/2.5	497	1.869	52,0
10001759	21.00 R 33	200 B	**	E4	C.R.	15.00/3.0	554	1.975	61,0
10005935	21.00 R 35	201 B	**	E4	C.R.	15.00/3.0	584	2.057	58,0
11085450	24.00 R 35	209 B	**	E4	C.R.	17.00/3.5	658	2.177	65,0



**MAXAM**

## MS405 DUMPXTRA



- Der MS405 DUMPXTRA ist ein EM Radialreifen für knickgelenkte Dumper und Radlader in unterschiedlichen Einsatzgebieten.
- Sein tiefes Profil (E4/L4) sorgt für eine hervorragende Traktion unter allen Offroad-Bedingungen.
- Die dicke Basisschicht und die schnitt- und verschleißfeste Gummimischung schützen den Reifen vor Verletzungen und garantieren seine Langlebigkeit.
- Die breite und flache Aufstandsfläche bietet Stabilität und sorgt für langsamen, gleichmäßigen Verschleiß.

Artikel-Nr.	Reifengröße	LI/SI	Star rating	TRA Code	Ausführung	empf. Felge	Breite	Durchmesser	Profiltiefe
11085201	23.5 R 25	201 A2 / 185 B	**	E4/L4	C.R.	19.50/2.5	609	1.623	54,0
11085250	26.5 R 25	209 A2 / 193 B	**	E4/L4	C.R.	22.00/3.0	679	1.765	60,0
10000752	29.5 R 25	216 A2 / 200 B	**	E4/L4	C.R.	25.00/3.5	755	1.872	63,0
10004066	875/65 R 29	221 A2 / 203 B	**	E4/L4	C.R.	27.00/3.5	866	1.866	60,0



**ERDBEWEGUNG  
& BAUSTELLE**



**MAXAM**



## MS501 MINEXTRA

- Der MS501 MineXtra ist ein EM Radialreifen für Radlader, Raddozer und ähnliche Fahrzeuge unter härtesten Einsatzbedingungen.
- Seine besondere C.R. Gummimischung ist außergewöhnlich schnitt- u. stoßfest.
- Das tiefe Profil (L5) sorgt für eine sehr gute Traktion und langsamen Verschleiß.
- Die verstärkte Wulst, Reifenschulter und Seitenwand sowie die dicke Basisgummischicht schützen den Reifen von Schnitten, Durchstichen und anderen Verletzungen.

Artikel-Nr.	Reifengröße	LI/SI	Star rating	TRA Code	Ausführung	empf. Felge	Breite	Durchmesser	Profiltiefe
11085111	17.5 R 25	182 A2	**	L5	C.R.	14.00/1.5	433	1.408	65,0
11085151	20.5 R 25	193 A2	**	L5	C.R.	17.00/2.0	531	1.548	72,0
11085202	23.5 R 25	201 A2	**	L5	C.R.	19.50/2.5	608	1.662	80,0
10001012	26.5 R 25	209 A2	**	L5	C.R.	22.00/3.0	675	1.796	87,0
10004064	29.5 R 25	216 A2	**	L5	C.R.	25.00/3.5	772	1.928	93,0
10004065	35/65 R 33	224 A2	**	L5	C.R.	28.00/3.5	886	2.068	95,0



**MAXAM**



## MS502 MINEXTRA

- Der MineXtra ist ein EM-Radialreifen für Radlader und Fahrzeuge im härtesten Einsatz.
- Sein geschlossenes Profil mit extra hoher Profiltiefe von L5S ist besonders resistent gegen Abrieb- und Schnittverletzungen.
- Die dicke Basisgummischicht erhöht die Durchstichfestigkeit.
- Die verstärkte Reifenwulst, Reifenschulter und Seitenwand sorgen ebenfalls für besondere Haltbarkeit.

Artikel-Nr.	Reifengröße	LI/SI	Star rating	TRA Code	Ausführung	empf. Felge	Breite	Durchmesser	Profiltiefe
10000751	17.5 R 25	182 A2	**	L5S	C.R.	14.00/1.5	433	1.408	72,0
10006115	20.5 R 25	193 A2	**	L5S	C.R.	17.00/2.0	532	1.547	72,0
10000750	23.5 R 25	201 A2	**	L5S	C.R.	19.50/2.5	605	1.666	86,0
10000749	26.5 R 25	209 A2	**	L5S	C.R.	22.00/3.0	675	1.796	96,0

**Bohnenkamp**  

 Moving Professionals

[www.bohnenkamp.com](http://www.bohnenkamp.com)



**MAXAM**

MS503



- Der MS503 ist ein EM Radialreifen für Radlader, Grader und ähnliche Fahrzeuge für vielseitige Einsatzzwecke.
- Sein offenes, besonders tiefes Profil (L5) bietet eine hervorragende Traktion und eine hohe Verschleißfestigkeit auf allen Untergründen.
- Die verstärkte Wulst, Reifenschulter und Seitenwand sowie die dicke Basisgummischicht schützen den Reifen von Schnitten, Durchstichen und anderen Verletzungen.
- Die breite und flache Aufstandsfläche bietet Stabilität und sorgt für langsamen, gleichmäßigen Verschleiß.

Artikel-Nr.	Reifengröße	LI/SI	Star rating	TRA Code	Ausführung	empf. Felge	Breite	Durchmesser	Profiltiefe
11085112	17.5 R 25	182 A2	**	L5T	C.R.	14.00/1.5	433	1.408	64,0
11085152	20.5 R 25	193 A2	**	L5T	C.R.	17.00/2.0	532	1.547	72,0
11085203	23.5 R 25	201 A2	**	L5T	C.R.	19.50/2.5	610	1.668	81,0
11085251	26.5 R 25	209 A2	**	L5T	C.R.	22.00/3.0	675	1.796	87,0
10004062	29.5 R 25	216 A2	**	L5T	C.R.	25.00/3.5	773	1.911	96,0
10004063	35/65 R 33	224 A2	**	L5T	C.R.	28.00/3.5	886	2.068	95,0

## Vollgummi



**MAXAM**

MS708 TR AP



- Der MS708 TR AP ist ein Vollgummireifen für Radlader in Recyclingeinsatz.
- Anders als andere Hersteller, besitzt der MS708 TR AP einen hochwertigen 3-Schicht-Gummiaufbau (Profil-, Kissen- und Fußmischung).
- Die extra hohe Profiltiefe ermöglicht eine sehr lange Lebensdauer und schützt vor Ausfallzeiten.
- Mit seinen patentierten ovalen Federlöchern (double D), setzt er neue Maßstäbe im Bereich der Haltbarkeit und Fahrkomfort.
- Der Reifen ist auf standardmäßigen mehrteiligen Radladerfelgen montierbar.

Artikel-Nr.	Reifengröße	LI/SI	Ausführung	empf. Felge	Breite	Durchmesser	Profiltiefe
10004068	17.5 - 25 / 14.00	188 A2	STD, Vollgummi	14.00	452	1.346	155,0
10004069	20.5 - 25 / 17.00	200 A2	STD, Vollgummi	17.00	528	1.493	188,0
10004070	23.5 - 25 / 19.50	208 A2	STD, Vollgummi	19.50	597	1.625	218,0
10004061	26.5 - 25 / 22.00	215 A2	STD, Vollgummi	22.00	686	1.737	241,0
10004071	29.5 - 25 / 25.00	222 A2	STD, Vollgummi	25.00	754	1.854	264,0



**ERDBEWEGUNG  
& BAUSTELLE**



**MAXAM**



## MS708 SM AP

- Der MS708 SM AP ist ein Vollgummireifen für Radlader im Recyclingeinsatz.
- Anders als Reifen anderer Hersteller, besitzt der MS708 MS AP einen hochwertigen 3-Schicht-Gummiaufbau (Profil-, Kissen- und Fußmischung).
- Sein glattes Profil (SM=Smooth) und die extra hohe Profiltiefe ermöglichen eine sehr lange Lebensdauer und schützen vor Ausfallzeiten.
- Mit seinen patentierten ovalen Federlöchern (double D), setzt er neue Maßstäbe im Bereich der Haltbarkeit und Fahrkomfort.
- Der Reifen ist auf standardmäßigen mehrteiligen Radladerfelgen montierbar.

Artikel-Nr.	Reifengröße	LI/SI	Ausführung	empf. Felge	Breite	Durchmesser	Profiltiefe
10004769	17.5 - 25 / 14.00	188 A2	STD, Vollgummi	14.00	452	1.346	155,0
10004770	20.5 - 25 / 17.00	200 A2	STD, Vollgummi	17.00	528	1.493	188,0
10004771	23.5 - 25 / 19.50	208 A2	STD, Vollgummi	19.50	597	1.625	218,0



**MAXAM**



## MS705 TR AP

- Der MS705 TR AP ist ein Vollgummireifen für den Baustelleneinsatz, zum Beispiel auf Skidloadern und Teleskopladern.
- Sein hochwertiger 3-Schicht-Gummiaufbau (Profil-, Kissen- und Fußmischung) sorgt sowohl für absolute Pannensicherheit als auch für einen hohem Fahrkomfort.
- Das Profil bietet eine hohe Traktion und eine sehr gute Selbstreinigung.
- Die extra hohe Profiltiefe und die extrem verschleißfeste Laufflächenmischung ermöglichen eine sehr lange Lebensdauer und schützen vor Ausfallzeiten.
- Mit seinen patentierten ovalen Federlöchern (double D), setzt dieser Reifen neue Maßstäbe in den Bereichen Haltbarkeit und Fahrkomfort.

Artikel-Nr.	Reifengröße	LI/SI	Ausführung	empf. Felge	Breite	Durchmesser	Profiltiefe
10005176	31 x 10 - 20 / 7.5	148 A2	STD, Vollgummi	7.5	255	787	43,0
10005177	33 x 12 - 20 / 7.5	152 A2	STD, Vollgummi	7.5	279	838	56,0
10005178	36 x 14 - 20 / 7.5	155 A2	STD, Vollgummi	7.5	348	914	72,0
10005179	40 x 14 - 20 / 10	169 A2	STD, Vollgummi	10	356	1.016	102,0

The logo for MAXAM, featuring the word "MAXAM" in a bold, white, sans-serif font. The letter "X" is stylized with a white silhouette of a person with arms raised, positioned in the center of the "X". The background of the entire page is a close-up, grayscale image of a tire tread with the "MAXAM" brand name embossed on it.

### Vertrieb durch

---

**Bohnenkamp SE, Osnabrück** Tel.: +49 541 12163-0  
**Bohnenkamp Austria GesmbH** Tel.: +43 7221 72411-0  
**Bohnenkamp Suisse AG** Tel.: +41 61 981 68 90

Vor Ort und international für Sie da.  
Die Bohnenkamp Unternehmensgruppe



25.0033 - 10/25



**ERDBEWEGUNG  
& BAUSTELLE**

**Bohnenkamp**  
■ ■ ● Moving Professionals

[www.bohnenkamp.com](http://www.bohnenkamp.com)